

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
Nro 2016-1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
ELITE-tukiallas  
PRIME-tukiallas  
mallit katso erillinen liitetaulukko I

2. Aiottu käyttötarkoitus: Yleistilojen pesualtaat – henkilökohtainen hygienia

3. Valmistaja:  
JMS-Tuote Oy  
Lehtiniementie 7  
37120 Nokia, Suomi  
[www.jmstuote.fi](http://www.jmstuote.fi)

4. Valtuutettu edustaja: n/a

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 4

6 a. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 14296  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: n/a

6 b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: n/a

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: katso erillinen liitetaulukko I

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: n/a

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nokiolla, 01.06.2016



Jukka Saarijärvi  
Hallituksen puheenjohtaja

## LIITETAULUKKO I Tuotemallit ja suoritustasot

### **ELITE-tukiallas**

malli	Olellaiset ominaisuudet	Vaatimuksia koskevat kohdat standardissa SFS-EN 14296	Suoritustaso
800*400 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty
1000*500 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty
1500*500 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty
kulma-allas 700*700 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty

### **PRIME-tukiallas**

malli	Olellaiset ominaisuudet	Vaatimuksia koskevat kohdat standardissa SFS-EN 14296	Suoritustaso
470*470 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty
600*460 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty
900*460 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty
1200*460 mm	puhdistettavuus	4.2	hyväksytty
	kuormitusvastus	4.3	hyväksytty
	kestävyys	4.4	hyväksytty